

WYDAJNA BIUROWA

# KOPIARKA z FUNKCJĄ SIECIOWEJ DRUKARKI

Szybka, wielofunkcyjna kopiarka doskonale poradzi sobie z każdym zadaniem, w którym najważniejsze są wydajność i produktywność. Liczne cyfrowe funkcje kopiowania i opcje obsługi papieru czynią z niej dodatkową parę rąk do pracy. Standardowy moduł drukowania sieciowego umożliwia wydajne wielostanowiskowe drukowanie.

- 16/20 stron na minutę w A4, 8/10 stron w A3
- Drukowanie sieciowe PCL/PS3 w standardzie
- Opcjonalnie funkcje skanowania sieciowego i faksu
- Pojemność podajników papieru maks. 1.250 ark.
- Opcjonalny duplex i podajnik dokumentów
- 64 MB pamięci RAM dla funkcji cyfrowych
- Czas pierwszej kopii - 5.9 sek.
- Podzespoły o niezwykle długiej żywotności

Produkt na zdjęciu zawiera dodatkowe wyposażenie



Dwustronny podajnik oryginałów zwiększa funkcjonalność i produktywność systemu.



Zwiększ maksymalną pojemność papieru do 1,250 arkuszy dzięki zastosowaniu opcjonalnych podajników.



# KM-1650/2050

## URZĄDZENIE WIELOFUNKCYJNE A3

Kopiarka KM-1650/2050 została wyposażona w niezwykle trwałe podzespoły gwarantujące płynność i niezawodność działania. System został zaprojektowany tak, aby uzyskać bardzo długie cykle pracy pomiędzy kolejnymi konserwacjami. Dzięki temu KM-1650/2050 zapewnia niskie koszty użytkowania oraz wysoką wydajność, równocześnie ograniczając do minimum wpływ na środowisko naturalne.

### INFORMACJE OGÓLNE

**Prędkość robocza:** 16/8 stron na minutę A4/A3  
**Rozdzielczość:** kopiowanie 600 dpi x 600 dpi, 256 odcieni szarości, drukowanie 1200 dpi (2400x600 dpi z KIR2)  
**Czas pierwszej kopii:** 5.9 sek.  
**Czas pierwszej strony:** 5.5 sek.  
**Czas nagrzewania:** do 20 sek.  
**Zasilanie:** AC 220 V ~ 240 V, 50/60 Hz  
**Zużycie energii:** kopiowanie: 485 W, czuwanie: 105 W, tryb oszczędzania energii: 47 W  
**Głośność (ISO 7779):** kopiowanie: 62dB(A), czuwanie: 40dB(A)  
**Wymiary (szer x głęb x wys):** 574 x 593 x 502 mm  
**Waga:** ok. 41 kg  
**Certyfikacja:** TÜV/GS, CE  
Ten produkt produkowany jest zgodnie z normą jakości ISO 9001 oraz normą ochrony środowiska ISO 14001.  
**Certyfikacja:** TÜV/GS, CE  
Ten produkt produkowany jest zgodnie z normą jakości ISO 9001 oraz normą ochrony środowiska ISO 14001.

### OBŚLUGA PAPIERU

Wszystkie podane pojemności zostały określone w oparciu o papier o grubości max. 0,11 mm. Zaleca się stosowanie papieru polecanego przez Kyocera w normalnych warunkach otoczenia.

**Pojemność wejściowa:** podajnik uniwersalny na 300 ark. (KM-1650) lub 2x300 ark. (KM-2050), 64-105g/m<sup>2</sup>, A3-A5R, Ledger, Letter, Legal, Folio, Oficio 2, podajnik ręczny na 50 ark., 45-160g/m<sup>2</sup>, A3-A6R, Ledger, Letter, Legal, Folio, Oficio 2, koperty, nietypowe (98x147 mm - 297x432 mm)  
Maks.: 1,250 ark. (przy 4 kasetach)  
**Pojemność wyjściowa:** 250 ark. drukiem do dołu

### KOPIARKA

**Maks. format oryginału:** A3  
**Kopiowanie ciągłe:** 1-999  
**Pamięć:** 64 MB, Maks. 256 MB, 1 dodatkowe gniazdo DIMM (16, 32, 64, 128 MB)  
**Zoom:** 25 - 200% co 1%  
**Zoom skokowy:** 5R / 4E  
**Funkcje cyfrowe:** skanuj-raz-drukuj-wielokrotnie, sortowanie elektroniczne, sortowanie rotacyjne, kopiowanie rotacyjne, tryb oszczędzania energii, tryb pilnej kopii, automatyczny wybór papieru, kopiowanie dwustronne\*, zszywanie\*, N-obrazów na jednej stronie, dopasowanie kopii, kopie dzielone, regulacja marginesu, wybielanie brzegów, tryb ekonomiczny, programy użytkownika, 100 kodów ostępu  
**Tryb ekspozycji:** Auto, ręczny 7 stopni  
**Sterowanie obrazem:** tekst + foto, tekst, foto

\*1 wymagana opcja: dupleks DU-410

\*2 wymagana opcja: finiszier DF-410

### DRUKARKA

**Procesor:** PowerPC 750CX 300MHz  
**Pamięć:** 64 MB, Maks. 320 MB + MicroDrive, 1 dodatkowe gniazdo DIMM (32, 64, 128, 256 MB)  
**Emulacje:** PCL6/PCL5e z P.J.L., KPDL 3 (kompatybilna z PostScript 3) automatyczne rozpoznawanie emulacji, Line Printer, IBM Proprinter X24E, Epson LQ-850, Diablo 630, KC-GL, bezpośrednie drukowanie PDF  
**Język kontrolera:** PRESCRIBE IIe  
**Czcionki:** 80 czcionek konturowych (PCL6), 136 czcionek konturowych (KPDL 3), 1 czcionka bitmapowa, 45 typów jednowymiarowych i 1 dwu-wymiarowy kod kreskowy (PDF-417)  
**Funkcje:** eMPS do szybkiej kopii, wydruk próbny, wydruk prywatny, przechowywanie i zarządzanie pracami w MicroDrive, drukowanie bezpośrednie PDF

**Interfejsy:** szybki, dwukierunkowy port równoległy (IEEE 1284), USB 2.0 (szybki), Ethernet 10Base-T/100Base-TX, gniazdo KUO LV  
**(MIC):** umożliwia jednoczesny transfer danych przez maks. 4 interfejsy, z których każdy posiada własną wirtualną drukarkę.

### SKANER (OPCJA)

**Funkcje:** Skan-do-PC, skan-do-email, sieciowy TWIN  
**Prędkość:** do 20 oryginałów na minutę (600 dpi/A4)  
**Rozpoznawanie oryginału:** Tekst, foto, tekst+foto, OCR  
**Rozdzielczość:** 600, 400, 300, 200 dpi (256 stopni szarości)  
**Kompatybilność z OS:** IBM PC/AT  
**Kompatybilność z PC:** Windows® 95, 98, Me, NT4.0, 2000, XP, Server2003, Vista, Mac OS  
**Interfejsy:** 10/100Base-TX  
**Protokół sieciowy:** TCP/IP  
**Format kompresji:** G4 (MMR)  
**Typ pliku:** TIFF, PDF  
**Załączone oprogramowanie:** DB-Assistant, Scanner File Utility, Address book, Address editor, TWIN Source, Scan to Mac, PaperPort 8.2

### FAKS (OPCJA)

**Kompatybilność:** ITU-T Super G3  
**Prędkość modemu:** Max. 33.6 kbps  
**Prędkość transmisji:** 3 sek. (JBIG)  
**Prędkość skanowania:** 1 sek.  
**Gęstość skanowania:** 8 pkt/mm x 3.85 linii/mm, Fine: 8 pkt/mm x 7.7 linii/mm, Superfine: 8 pkt/mm x 15.4 linii/mm, Ultrafine: 16 pkt/mm x 15.4 linii/mm (z opcjonalną pamięcią), półtony  
**Metoda kompresji:** JBIG, MMR, MR, MH  
**Pamięć:** bitmap 4 MB (Maks. 8 MB), obraz 4 MB (Maks. 32 MB)

**Funkcje:** faks sieciowy\*, transmisja z obrotem, odbiór faksów dwustronnych\*, faks poufny, rozsyłanie, N-faksów na jednym ark., skrzynka pocztowa, zdalna diagnostyka.

**Załączone oprogramowanie:** Address book, Address editor

\*1 wymagana opcja: Scan System (F)

\*2 wymagana opcja: dupleks DU-410

### OPCJE

#### Scan System (F), Fax System (L)

**Podajnik oryginałów DP-410:** 50-ark., 45-160g/m<sup>2</sup>, A3-A5R,

Folio, Ledger-Statement R, skanowanie dwustronne

**Dupleks DU-410:** 64-105 g/m<sup>2</sup>, A3-A5R, Folio, Ledger-

Statement R

**Podajnik papieru PF-410A:** 300-ark., 60-105g/m<sup>2</sup>, A3-A5R,

Folio, Ledger-Statement R (można dodać maks. 3 podajniki

do KM-1650 i maks. 2 do KM-2050)

**Separator prac JS-410:** na 100 ark., 45-90g/m<sup>2</sup>, A3-A5R,

Folio, Ledger-Statement R

**Finiszier dokumentów DF-410:** maks. 500-sheet, 60-

105g/m<sup>2</sup>, A3-B5, Folio, Ledger-Statement R, zszywacz jedno-

popyczny do 30 ark.

**Pamięć kopiarki:** Maks. 256 MB,

1 dodatkowe gniazdo DIMM (16, 32, 64, 128 MB)

**Pamięć drukarki:** Maks. 320 MB,

1 dodatkowe gniazdo DIMM (16, 32, 64, 128, 256 MB)

**Karta CompactFlash®:** 1 gniazdo (8, 16, 32, 64 MB),

do przechowywania formatów, fontów, logo, makr

**MicroDrive:** 1 gniazdo, do przechowywania danych,

formatów, fonów, eMPS

**Pamięć faksu:**

**MM-13-32:** bitmap (4 MB) i obraz (28 MB)

#### Opcjonalne interfejsy drukarki

**IB-21e:** karta sieciowa 10Base-T/100Base-TX

**SB-110FX:** karta sieciowa 10Base-T/100Base-TX/100Base-

FX, FibreOptic

**SB-70:** karta Wireless LAN - IEEE 802.11b

**IB-11:** interfejs szeregowy RS-232C

#### Inne

##### Pokrywa oryginałów (D)

##### Szafki:

CB-410 (wysoka, drewniana), CB-415 (niska, drewniana)

CB-411 (wysoka, metalowa), CB-416 (niska, metalowa)

### EKSPLOATACJA

#### Toner TK-410:

Toner Microfine na 15,000 stron A4 przy 6% pokryciu

Toner startowy na 3,000 stron A4 przy 6% pokryciu



Dystrybutor KYOCERA w Polsce

Autoryzowany Dealer



PPI-ETC Poland Sp. z o.o.  
ul. Szyszkowa 43, 02-285 Warszawa  
tel. +48 22 356 29 29  
fax. +48 22 356 29 30  
www.ppietc.eu  
e-mail: info@ppietc.eu

Kyocera nie gwarantuje, że zamieszczona specyfikacja jest całkowicie wolna od błędów i może ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Informacje zawarte w niniejszej ulotce są aktualne na dzień oddania do druku i nie stanowią oferty handlowej.

