

KM-3050

A3 MONOCHROMATYCZNA WIELOFUNKCYJNA

► drukarka ► kopiarka ► skaner ► telefaks

EFEKTYWNOŚĆ JAKIEJ OCZEKUJESZ OD NARZĘDZIA BIUROWEGO.

KM-3050 jest bardzo niezawodna, wielofunkcyjna, a ponad wszystko łatwa w użyciu. Oprogramowanie systemowe Kyocera pozwala na wykonywanie równoległe kilku zadań – pracę przez sieć, koordynację, redukcję przestojów oraz poprawę efektywności całego zespołu. Prostota obsługi, zapewnia nowy poziom w możliwościach obsługi dokumentów.

- Wygodna w użytkowaniu drukarka, kopiarka, skaner i telefaks
- Dysk twardy 40 GB
- Standardowa pamięć 512 MB, z możliwością rozbudowy do 1 GB
- Wydajność 30 stron na minutę przy drukowaniu i kopiowaniu monochromatycznym
- Trwałe podzespoły podstawą wysokiej niezawodności

Dobrze zaprojektowany układ elementów sterowania oraz kolorowy wyświetlacz LCD z panelem dotykowym jest prosty sam w sobie.



Pliki PDF można zabezpieczyć hasłem. Wprowadź klucz w momencie skanowania, a następnie, gdy zajdzie potrzeba, otworzenia pliku PDF.



 **KYOCERA**

KM-3050

A3 MONOCHROMATYCZNA WIELOFUNKCYJNA

KM-3050 wyposażona została w bardzo niezawodne elementy gwarantujące efektywne i niezawodne działanie spełniające potrzeby wymagającego biura. KM-3050 umożliwia efektywną pracę i niezawodność oraz długie okresy między czynnościami obsługowymi równocześnie przy ograniczeniu do minimum wpływu na środowisko.

OGÓLNE

Technologia: Kyocera Laser, jednoskładnikowa
Prędkość pracy: Maks. 30/20 stron na minutę A4/A3
Rozdzielczość: 600 x 600 dpi (kopiowanie), 1,800 dpi level x 600 dpi (tryb foto), Fast 1,200 dpi
Czas uzyskania pierwszej kopii: 3.9 sekundy lub mniej
Czas nagrzewania: 30 sekund lub mniej od włączenia zasilania
Wydajność miesięczna: 100,000 stron miesięcznie
Zasilanie: AC 220 ~ 240 V, 50/60 Hz
Pobór mocy: Drukowanie: 1,010 W, Stan oczekiwania: 230 W
Tryb oszczędzonego zużycia energii (ECOpower): 17 W
Poziom hałasu (ISO 7779): Drukowanie: 69 dB(A),
Stan oczekiwania: 52 dB(A)
Tryb oszczędzonego zużycia energii (ECOpower):
Zaniedbywanie niski
Wymiary (szer. x gł. x wys.): Zespół główny: 599 x 646 x 745 mm
Waga: Zespół główny: Ok. 85 kg
Certyfikaty: TÜV/GS, CE, ISO 15408
Produkt ten wykonywany ze standardem jakości ISO 9001 oraz standardem ochrony środowiska ISO 14001.

OPEROWANIE PAPIEREM

Wszystkie podane tu informacje dotyczące papieru odnoszą się do papieru o grubości maks. 0.11 mm. Prosimy stosować papier zalecany przez Kyocera przy zachowaniu normalnych warunków otoczenia.

Pojemność podajników: 2 x 500-kartkowy uniwersalny podajnik papieru, 60-105 g/m², A3-A5R, Folio
200-kartkowy stół podawania ręcznego, 45-200g/m², A3-A6R, Folio, koperty
Maksymalna pojemność papieru z użyciem opcji: 4,200 kartek
Zespół kopiowania dwustronne A3-A5, 60 – 105 g/m²
Pojemność tacy na wykonane kopie: 250 kartek układanych obrazem do dołu

FUNKCJE KOPIOWANIA

Maksymalny rozmiar oryginału: A3
Kopiowanie ciągłe: 1-999
Pojemność pamięci: Standard 512 MB (maks. 1 GB) + 40 GB HDD
Zakres powiększeń: 25-400% - z krokiem 1%
(z DP-700: 25-200%)
Stale stopnie reprodukcji: 5R / 5E
Funkcje cyfrowe: Kopiowanie w przerwie kopiowania, jeden skan – wiele kopii, sortowanie elektroniczne, obracanie obrazu, N w 1 kopii, kopiowanie z podziałem, kopiowanie z okładkami, numerowanie stron, nakładanie obrazu, przesunięcia marginesu, wybielanie marginesów.
Tryby ekspozycji: Auto, Ręczny: 7 lub 13 stopni
Regulacja obrazu: Text + Foto, Text, Foto

FUNKCJE DRUKOWANIA

Procesor: PowerPC 750FL / 600 MHz (System dzielony)
Pamięć: Dzielona z kopiarką, standardowo 512 MB (maks. 1 GB) + 40 GB HDD
Emulacje: PCL6 z P.J.L., KPDL 3 (zgodny z PostScript 3) Line Printer, IBM Proprinter X24E, Epson LQ-850, Diablo 630
Język kontrolera: PRESCRIBE IIe

Czcionki: 80 czcionek obwiedniowych (PCL6), 136 PostScript KPDL 3 czcionki, 1 czcionka bitmap, 45 typów kodów kreskowych jednomyślnych plus kod dwumyślny (PDF-417)
Czcionki pobierane: Kyocera, PCL + format TrueType, format Type 1 + 3

Funkcje: eMPS - dla przyspieszenia kopiowania, wydrukuj kopię próbną i wstrzymaj, druk poufny, przechowywanie zadań i funkcje zarządzania zadaniami na dysku twardym

Interfejsy
Interfejs standardowy: Szybki dwukierunkowy port równoległy (IEEE 1284), USB 2.0 (Szybki), interfejs USB Host dedykowany dla pamięci masowej Flash USB, Fast Ethernet 10-Base-T/100Base-TX, gniazdo CF

Złącze Interfejsu Wielokrotnego (MIC): Pozwala na równoległy transfer danych przez maksymalnie cztery interfejsy, przy czym każdy z interfejsów posiada swoją własną wirtualną drukarkę.

FUNKCJE SKANOWANIA

Funkcje: Skanowanie do SMB/FTP, Skanowanie do e-mail, Skanowanie do DOCUMENT BOX, Sieciowy sterownik TWAIN, BOX TWAIN

Prędkość skanowania: 50 kartek na minutę, czarno-białe (600 dpi/A4), 25 kartek na minutę w kolorze (600 dpi/A4)

Rozdzielczość skanowania: 600, 400, 300, 200 x 400, 200 x 100 dpi (256 poziomów szarości, 256 kolorów)

Maksymalny rozmiar skanowanego oryginału: A3

Rozpoznawanie oryginału: Text, foto, text + foto, OCR

Interfejs: 10Base-T/100Base-TX

Protokół sieciowy: TCP/IP

Typy plików: Mono: TIFF, PDF

Kolorowy: JPEG, PDF, TIFF (JPEG)

Format kompresji: MONO: G4 (MMR), kolor: JPEG

Dołączone oprogramowanie: KM-NET Viewer, TWAIN source, PaperPort

FUNKCJE FAKSU (OPCJA)

Zgodność: ITU-T Super G3

Prędkość modemu: Maks. 33.6 kbps

Prędkość transmisji: 3 sekundy lub mniej (JBIG)

Rozdzielczość skanowania: Normal: 8 punktów/mm x 3.85 linii/mm, Fine: 8 punktów/mm x 7.7 linii/mm, Superfine: 8 punktów/mm x 15.4 linii/mm, Ultrafine: 16 punktów/mm x 15.4 linii/mm, Superfine: 600 x 600 dpi

Maksymalny rozmiar oryginału: A3

Metoda kompresji: JBIG, MMR, MR, MH

Pamięć: Standard 120 MB,

dostępne podtrzymanie obrazu dla fax (opcja BU-10)

Funkcje: Telefaks sieciowy, transmisja z obracaniem, przekazywanie dokumentów oraz odbiór biuletynów do document box

OPCJE

Fax System (M)

Operowanie papierem

Procesor dokumentów DP-700: 100 kartek, 45-160 g/m², A3-A5R, Folio, skanowanie dwustronne oraz kolorowe

Podajnik papieru PF-700: 2 x 500 kartek, 60-105 g/m², A3, A4, A4R, A5R, B4, B5, B5R, Letter, Letter-R, Legal, Ledger, Folio, STMT

Podajnik papieru PF-750: Maks. 3,000 kartek, 60-105 g/m², A4, B5, Letter

Finisher dokumentów DF-710 +AK-700*:

Taca główna: Maks. 3,000 kartek A4 lub 1,500 kartek A3

obrazem do dołu, 60-200 g/m², A3-B5,

Lewa taca dodatkowa: Maks. 200 kartek A4 lub 100 kartek

A3/B4 obrazem do góry, 45-200g/m², A3-A6R,

Prawa taca dodatkowa: Maks. 50 kartek układanych obrazem

do góry 45-200 g/m², A4-A6R,

Zszywanie: Maks. 50 kartek A4 lub 30 kartek A3, zszywanie w 3 pozycjach

Finisher dokumentów DF-720: Maks. 500 kartek A4 lub 250

kartek A3, Folio, 60-80g/m², zszywanie w 1 pozycji max. 30

kartek A4 lub 20 kartek A3

Finisher dokumentów DF-730 +AK-700*: Maks. 1,000 kartek

A4 lub 500 kartek A3/B4 64-128 g/m², A3-B5, zszywanie w 1

pozycji max 30 kartek, A4 lub 20 kartek A3/B4, 64-128 g/m²

PH-5C Zespół dziurkacza dla DF-710: A3-A5R, 45-200 g/m², 2-otwory/4-otwory

MT-710 Mailbox dla DF-710: 7 tacek, 60-80 g/m², A3-A5R, 7

tacek x 100 kartek A4 lub 50 kartek A3/B4

BF-710 Zespół do zszywania broszur DF-710: Maks. 64

strony (16 kartek) zszywanie i bigowanie broszur, 60-90 g/m²,

okładka 60-200 g/m², A3, B4, A4R

Separator zadań JS-700: 100-kartkowy wewnętrzny separator

zadań, 45-160 g/m², A3-A5R

*Adapter AK-700 jest niezbędnym elementem umożliwiającym podłączenie DF-710/DF-730.

Pamięć

Pamięć DIMM: 512 MB, DDR-SDRAM DIMM (184 pin

PC2700): 2 gniazda (1 gniazdo puste), max. 1 GB

Karta CompactFlash®: 1 gniazdo, (do 2 GB) na formularze,

czcionki, logo, makra

Pamięć z podtrzymaniem BU-10: 120 MB na obrazy przesy-

lane telefaksem

Poufność

Pakiet zabezpieczenia danych (C)

UG-30: Zestaw rozszerzenia PDF (wysoka kompresja, pliki kodowane)

Funkcje opcjonalnego interfejsu drukarki

Interfejs szeregowy IB-11: Interfejs szeregowy RS-232C

(max. 115.2 kbps)

Karta sieciowa SB-50: 10Base-FL, FibreLink**

Karta sieciowa SB-60: TokenRing STP/UTP**

Karta sieciowa SB-70: Sieć bezprzewodowa Wireless LAN –

IEEE 802.11b**

Karta sieciowa SB-110FX: 10Base-T/100Base-TX/100Base-

FX, FibreOptic**

Karta sieciowa SB-140: 10Base-2/10Base-T/100Base-TX**

Interfejs równoległy SB-80: Drugi interfejs równoległy – IEEE

1284**

**dostępność TBA

Inne

Pokrywa szyby do kopiowania (D)

DT-700: Taca dokumentów

Szafka pod kopiarkę CB-700: Szafka drewniana z możliwo-

ścią przechowywania

Szafka pod kopiarkę CB-710: Szafka metalowa z możliwością

przechowywania

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE

Toner-TK-715: Mikroziarnisty toner na 34,000 kopii przy pokryciu 6%



Dostępne opcje zależnie od potrzeb użytkownika:

Procesor dokumentów (DP-700)

Finisher dokumentów (DF-730)



Podajnik papieru (PF-700)

Produkt na zdjęciu zawiera dodatkowe elementy

Twój partner Kyocera w biznesie:



Dystrybutor Kyocera Mita w Polsce

Kyocera Mita Europe B.V., Hoeksteen 40, 2132 MS Hoofddorp, The Netherlands, Tel +31 (0) 20 65 40 000, Fax +31 (0) 20 65 31 256, www.kyoceramita-europe.com, info@kyoceramita-europe.com

Kyocera Mita Corporation, 2-28, 1-Chome, Tamatsukuri, Chuo-Ku, Osaka 540-8585, Japan, www.kyoceramita.com

KM-3050-Polski 870MT8DSE3050 – Kyocera Mita nie gwarantuje, że jakiegokolwiek podane tu dane są wolne od błędów.

Producent zastrzega sobie prawo do zmiany parametrów bez powiadomienia. Informacja jest zgodna z wiedzą na dzień jej przygo-

towania. Jakiegokolwiek inne znaki handlowe i nazwy produktów mogące być znakami handlowymi i zarejestrowanymi znakami handlowymi należą do ich właścicieli co niniejszym potwierdzamy.

